

fuss-server - Segnalazione #173

Configurare DNS per fornire l'autoconfigurazione del proxy

01/25/2017 03:00 PM - Elena Grandi

Status:	Chiuso	Start date:	01/25/2017
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Simone Piccardi	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Al momento viene fornito solo tramite DHCP, ma questo non è supportato dalla maggior parte dei browser (inclusi firefox e chromium).			
cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Wpad			

History

#1 - 01/26/2017 10:10 AM - Elena Grandi

- Status changed from Nuovo to In elaborazione

#2 - 01/26/2017 11:40 AM - Elena Grandi

- Status changed from In elaborazione to Commenti

- Assignee changed from Elena Grandi to Simone Piccardi

Aggiunta l'entry nel DNS.

Per verificare il funzionamento, sotto linux è necessario configurare il browser per usare l'autodetect del proxy (in firefox impostazioni avanzate, network, connection), perché il default è di usare invece le impostazioni di sistema.

#3 - 02/03/2017 04:31 PM - Simone Piccardi

- Status changed from Commenti to Chiuso

Verificato il corretto funzionamento (con firefox su linux, dopo aver abilitato l'autodetect).