fuss-client - Segnalazione #226

Installazione ISO fuss-client "standalone"

04/10/2017 07:54 PM - Paolo Dongilli

Status:	Risolto	**Start date:**	04/10/2017
Priority:	Alta	**Due date:**	
Assignee:	Paolo Dongilli	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:			

Description

Abbiamo provato a fare un'installazione della ISO fuss-client-jessie-i386-201703221536.iso senza connessione alla rete.

L'installazione è andata avanti senza intoppi ed abbiamo creato un'utenza locale assegnandole una password.

Di seguito una serie di problemi riscontrati dopo il reboot e la connessione ad internet.

- l'utenza locale creata non riesce a loggarsi né da lightdm né da terminale. E' necessario loggarsi come root e cambiare la password all'utente locale con
  # password <nomeutente-locale>
  Il sistema richiede la "Current kerberos password" quindi si capisce che viene data priorità all'autenticazione Kerberos. Premendo invio si riesce a cambiare la password localmente inserendola, come di consueto, due volte. Infine viene richiesta nuovamente la kerberos password. Qui va premuto nuovamente <invio>.
- in /etc/apt/sources.list è presente una riga
  deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
  ma manca una riga
  deb http://httpredir.debian.org/debian *jessie* main contrib non-free
- sarebbe opportuno prevedere anche l'installazione dei pacchetti/metapacchetti nella ISO Base:
  - network-manager
  - network-manager-gnome
  - xfce4-goodies (in metapacchetto fuss-desktop)
  - fuss-office
  - fuss-multimedia
- l'installazione di fuss-office non va a buon fine in quanto fuss-office dipende da libreoffice >= 1:5.2 ma la versione in jessie è 1:4.3.3-2+deb8u6. Bisognerebbe indicare che libreoffice va preso da jessie-backports

History

#1 - 04/10/2017 10:54 PM - Paolo Dongilli

- File debian-8-xfce-packages.txt added

Provato ad installare http://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/i386/iso-hybrid/debian-live-8.7.1-i386-xfce-desktop.iso
Ho generato la lista di pacchetti installati da questa iso. La allego alla issue. Tutti questi pacchetti dovrebbero essere inclusi nella ISO Base del FUSS-Client.

#2 - 06/12/2017 10:39 AM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from Nuovo to Commenti

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Paolo Dongilli

Paolo Dongilli ha scritto:

> Abbiamo provato a fare un'installazione della ISO fuss-client-jessie-i386-201703221536.iso senza connessione alla rete.
>
> L'installazione è andata avanti senza intoppi ed abbiamo creato un'utenza locale assegnandole una password.
>
> Di seguito una serie di problemi riscontrati dopo il reboot e la connessione ad internet.
>
> - l'utenza locale creata non riesce a loggarsi né da lightdm né da terminale. E' necessario loggarsi come root e cambiare la password all'utente locale con

password <nomeutente-locale>
Il sistema richiede la "Current kerberos password" quindi si capisce che viene data priorità all'autenticazione Kerberos. Premendo invio si riesce a cambiare la password localmente inserendola, come di consueto, due volte. Infine viene richiesta nuovamente la kerberos password. Qui va premuto nuovamente <invio>.

Per questo bisogna usare la standalone che non ha fuss-client e non si porta dietro la parte kerberos.

- in /etc/apt/sources.list è presente una riga
  deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
  ma manca una riga
  deb http://httpredir.debian.org/debian *jessie* main contrib non-free

Corretto gia'

- sarebbe opportuno prevedere anche l'installazione dei pacchetti/metapacchetti nella ISO Base:
  - network-manager
  - network-manager-gnome
  - xfce4-goodies (in metapacchetto fuss-desktop)
  - fuss-office
  - fuss-multimedia

questi sono stati aggiunti. Nella standalone ci sono tutti, mentre nella fuss-client base (pensata per installare solo il sistema base) no.

- l'installazione di fuss-office non va a buon fine in quanto fuss-office dipende da libreoffice >= 1:5.2 ma la versione in jessie è 1:4.3.3-2+deb8u6. Bisognerebbe indicare che libreoffice va preso da jessie-backports

Non si puo' indicare nel pacchetto, visto che libreoffice e' richiesto da backports, bisogna installare fuss-office (se lo si fa a mano, se non presente gia' nella iso) specificando l'uso di backports, quindi

```
apt install fuss-office -t jessie-backports
```

#3 - 06/12/2017 11:11 AM - Paolo Dongilli

- Status changed from Commenti to Risolto

- % Done changed from 0 to 100

Files

debian-8-xfce-packages.txt	92.5 KB	04/10/2017	Paolo Dongilli