fuss-client - Segnalazione #258

fuss-client -r

05/16/2017 10:24 AM - Michael Guggenberg

Status:	Chiuso	Start date:	05/16/2017
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Michael Guggenberg	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
dopo aver aggiunto un client al server con <code>fuss-client -a -g nomeDelcluster</code> un semplice <code>fuss-client -r</code> non rimuove il client appena rimosso dal cluster prima associato.			

History

#1 - 05/16/2017 11:14 AM - Elena Grandi

- Status changed from Nuovo to Commenti

- Assignee changed from TRUELITE to Michael Guggenberg

Non è previsto che il client possa rimuoversi dal cluster, solo che si possa aggiungere, quindi non è possibile aggiungere rapidamente la funzionalità a `fuss-client`.

La rimozione si può fare da Octonet (come del resto si può fare l'aggiunta in alternativa all'uso di `fuss-client -a -g`).

#2 - 05/16/2017 11:46 AM - Michael Guggenberg

La rimozione a l'aggiunta da octonet vanno a lanciare gli appositi task ansible sul client da tenere in considerazione?

#3 - 05/24/2017 11:12 AM - Elena Grandi

- Assignee changed from Michael Guggenberg to Elena Grandi

#4 - 05/24/2017 11:18 AM - Elena Grandi

- Assignee changed from Elena Grandi to Michael Guggenberg

Sul client non c'è nulla da fare: l'appartenenza o meno al cluster è una proprietà salvata (ed usata) solo sul server.

#5 - 07/04/2017 02:10 AM - Paolo Dongilli

- Status changed from Commenti to Chiuso

Chiudo questo ticket in quanto la richiesta non è applicabile al client.