

coova-chilli - Segnalazione #358

captive portal - bind

07/26/2017 12:42 PM - Michael Guggenberg

Status:	Chiuso	Start date:	07/26/2017
Priority:	Alta	Due date:	
Assignee:	Michael Guggenberg	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Dopo aver creato il captive portal con fuss-server cp bind non risolve piu. Commento allow-recursion { 10.1.0.0/24; }; in /etc/bind/named.conf.options bind risolve di nuovo. Sicuramente non e la soluzione adatta.			

History

#1 - 07/27/2017 01:05 AM - Paolo Dongilli

- Assignee set to TRUELITE

#2 - 07/27/2017 10:14 AM - Elena Grandi

- Status changed from Nuovo to In elaborazione

- Assignee changed from TRUELITE to Elena Grandi

#3 - 07/27/2017 12:02 PM - Elena Grandi

- Status changed from In elaborazione to Commenti

- Assignee changed from Elena Grandi to Michael Guggenberg

No, la soluzione giusta era aggiungere a quella riga i valori mancanti, presi dal default.

Ho uploadato la versione 8.0.21-1 di fuss-server che fixa (per applicare la modifica serve lanciare fuss-server cp).

#4 - 08/30/2017 08:40 AM - Michael Guggenberg

- Status changed from Commenti to Chiuso

- % Done changed from 0 to 100