

## fuss-client - Segnalazione #569

### Rimozione host da /etc/cluster a seguito del comando fuss-client -r -p

07/20/2018 11:37 AM - Paolo Dongilli

<b>Status:</b>	Nuovo	<b>Start date:</b>	07/20/2018
<b>Priority:</b>	Normale	<b>Due date:</b>	08/15/2018
<b>Assignee:</b>	Paolo Dongilli	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
Quando l'utente lancia			
<code>fuss-client -r -p</code>			
il host va rimosso sul server da /etc/clusters (v. <a href="https://work.fuss.bz.it/issues/565">https://work.fuss.bz.it/issues/565</a> ).			

### History

#1 - 09/23/2019 02:43 PM - Elena Grandi

- Assignee changed from Elena Grandi to Paolo Dongilli

Per avere questa feature si dovrebbe implementare un metodo per la rimozione remota di un cluster, cosa al momento non presente in octofusssd e correlati.

Dato che manca completamente un'infrastruttura in cui inserirla, tale implementazione sarebbe onerosa (e di non sicura riuscita), e visto che si sta lavorando (tramite fuss-manager) per far sì di non aver più bisogno di /etc/clusters mi chiedo se non si possa chiudere questo ticket come non più rilevante.