

fuss-server - Segnalazione #656

Modifica parametri configurazione applicativi (squid, dansguardian, sshd, clonezilla) impostati da fuss-server

10/25/2018 10:49 AM - Paolo Dongilli

Status:	Risolto	Start date:	10/25/2018
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Paolo Dongilli	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
<ul style="list-style-type: none">• permettere in squid l'uscita verso internet delle macchine in dual boot• aumentare il numero di maxchildren in dansguardian• aggiungere in /etc/dansguardian/lists/exceptionlist l'IP-range della rete locale• modificare /srv/tftp/pxelinux.cfg utilizzando la cartella /srv anziché /var/clonezilla per la memorizzazione delle immagini dei client			

Associated revisions

Revision 8a933e1c - 10/25/2018 11:53 AM - root

Modifiche fatte al corso del 25-10-2018, aggiunti default su fuss-server-default.yaml, per rendere configurabili una serie di parametri (blocco navigazione windows, processi figli di dansguardian, ecc.) refs #656

History

#1 - 11/26/2018 04:55 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Paolo Dongilli

Le modifiche (a parte permettere in squid l'uscita verso internet delle macchine in dual boot che non mi è chiaro cosa significa) sono state inserite nella ultima versione del fuss-server, usando variabili di configurazione per i default in che sono state contestualmente documentate sulla fuss tech guide su :

<https://fuss-tech-guide.readthedocs.io/it/latest/gestione-dei-fuss-server.html#fuss-server>

#2 - 11/27/2018 01:18 AM - Paolo Dongilli

- Status changed from Nuovo to Risolto

- % Done changed from 0 to 100