

Fuss Server - Segnalazione #656

Modifica parametri configurazione applicativi (squid, dansguardian, sshd, clonezilla) impostati da fuss-server

25-10-2018 10:49 - Paolo Dongilli

Stato:	Risolto	Inizio:	25-10-2018
Priorità:	Normale	Scadenza:	
Assegnato a:	Paolo Dongilli	% completato:	100%
Categoria:		Tempo stimato:	0.00 ora
Versione prevista:			
Descrizione			
<ul style="list-style-type: none">• permettere in squid l'uscita verso internet delle macchine in dual boot• aumentare il numero di maxchildren in dansguardian• aggiungere in /etc/dansguardian/lists/exceptionlist l'IP-range della rete locale• modificare /srv/tftp/pxelinux.cfg utilizzando la cartella /srv anziché /var/clonezilla per la memorizzazione delle immagini dei client			

Revisioni associate

Versione 8a933e1c - 25-10-2018 11:53 - root

Modifiche fatte al corso del 25-10-2018, aggiunti default su fuss-server-default.yaml, per rendere configurabili una serie di parametri (blocco navigazione windows, processi figli di dansguardian, ecc.) refs #656

Cronologia

#1 - 26-11-2018 16:55 - Simone Piccardi

- Assegnato a modificata da Simone Piccardi a Paolo Dongilli

Le modifiche (a parte permettere in squid l'uscita verso internet delle macchine in dual boot che non mi è chiaro cosa significa) sono state inserite nella ultima versione del fuss-server, usando variabili di configurazione per i default in che sono state contestualmente documentate sulla fuss tech guide su :

<https://fuss-tech-guide.readthedocs.io/it/latest/gestione-dei-fuss-server.html#fuss-server>

#2 - 27-11-2018 01:18 - Paolo Dongilli

- Stato modificata da Nuovo a Risolto

- % completato modificata da 0 a 100