

## Fuss Server - Segnalazione #686

### Necessità riavvio coova-chilli dopo restart server FUSS

04-12-2018 12:46 - Paolo Dongilli

<b>Stato:</b>	Nuovo	<b>Inizio:</b>	04-12-2018
<b>Priorità:</b>	Normale	<b>Scadenza:</b>	
<b>Assegnato a:</b>	Andrea Padovan	<b>% completato:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo stimato:</b>	0.00 ora
<b>Versione prevista:</b>			

#### Descrizione

Riporto quanto segnalato da Andrea Padovan:

##### PRECEDENTE ESPERIENZA

qualche giorno fa ho aggiornato un fuss-server (scuola elementare San Filippo Neri a Bolzano) con la versione 8.0.36 del fuss-server (quella precedente all'attuale 8.0.37)

Dopo aver lanciato

```
# apt update  
# apt upgrade  
# fuss-server upgrade
```

tutto è andato a buon fine e il WIFI continuava a funzionare correttamente.

##### PROBELMA COL WIFI

Appena riavviato il server, il servizio chilli non "girava" più.

Ho dovuto riavviarlo a mano, dopodichè il WIFI ha iniziato a funzionare.

```
# /etc/init.d/chilli restart
```

Andrea, dici che il servizio "chilli" non girava più: una domanda: hai verificato prima di fare il restart, se chilli veramente non girava?