

fuss-server - Segnalazione #686

Necessità riavvio coova-chilli dopo restart server FUSS

12/04/2018 12:46 PM - Paolo Dongilli

Status:	Nuovo	Start date:	12/04/2018
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Andrea Padovan	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Riporto quanto segnalato da Andrea Padovan:			
PRECEDENTE ESPERIENZA qualche giorno fa ho aggiornato un fuss-server (scuola elementare San Filippo Neri a Bolzano) con la versione 8.0.36 del fuss-server (quella precedente all'attuale 8.0.37)			
Dopo aver lanciato			
<pre># apt update # apt upgrade # fuss-server upgrade</pre>			
tutto è andato a buon fine e il WIFI continuava a funzionare correttamente.			
PROBELMA COL WIFI Appena riavviato il server, il servizio chilli non "girava" più.			
Ho dovuto riavviarlo a mano, dopodichè il WIFI ha iniziato a funzionare.			
<pre># /etc/init.d/chilli restart</pre>			
Andrea, dici che il servizio "chilli" non girava più: una domanda: hai verificato prima di fare il restart, se chilli veramente non girava?			