fuss-client - Segnalazione #784

fuss-client failure during unattended-upgrades

04/01/2019 03:49 PM - Paolo Dongilli

Status:	In elaborazione	**Start date:**	04/01/2019
Priority:	Normale	**Due date:**	
Assignee:	Elena Grandi	**% Done:**	0%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:			

Description

Talvolta capita che durante il lancio di fuss-client il processo si interrompa per l'impossibilità di installare pacchetti perché il servizio unattended-upgrades sta eseguendo un aggiornamento.

fuss-client dovrebbe verificare lo stato di unattended-upgrades prima di installare i pacchetti previsti.

Associated revisions

Revision 1801ba97 - 08/28/2019 11:39 AM - Elena Grandi

Wait for unattended upgrades to finish. refs: #784

History

#1 - 04/03/2019 03:34 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Elena Grandi

Quando gli aggiornamenti sono in corso non è saggio interromperli. Per evitarlo si può usare lo script /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown usato anche nella unit file /lib/systemd/system/unattended-upgrades.service per attendere il completamento degli upgrade.

#2 - 09/23/2019 02:22 PM - Elena Grandi

- Status changed from Nuovo to In elaborazione

Come da revisioni associate, è presente un ruolo che attende che unattended-upgrades abbia finito, verrà pubblicato col prossimo aggiornamento di fuss-client.