

## coova-chilli - Segnalazione #893

### Configurazione utente ospite su notebook scuole

08/28/2019 01:29 PM - Claudio Cavalli

<b>Status:</b>	Nuovo	<b>Start date:</b>	08/28/2019
<b>Priority:</b>	Normale	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Claudio Cavalli	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
<p>Utente locale "ospite"</p> <p>Creare un utente locale. Inserire in /etc/fuss-client/session-setup-script e /etc/fuss-client/session-setup-script gli script che iniziano:</p> <pre>#!/bin/bash rm -r \$HOME/.mozilla rm -r \$HOME/.config/chromium cp -ar \$HOME/.local/.mozilla_mod \$HOME/.mozilla cp -ar \$HOME/.local/chromium_mod \$HOME/.config/chromium if [ -d \$HOME/.cache/mozilla/firefox ]; then rm -rf \$HOME/.cache/mozilla/firefox/* else echo "Non esiste la cartella \$HOME/.cache/mozilla/firefox" fi if [ -d \$HOME/.cache/chromium ]; then rm -rf \$HOME/.cache/chromium/* else echo "Non esiste la cartella \$HOME/.cache/chromium" fi</pre> <p>in /etc/fuss-client/session-setup-script lo script termina con le righe:</p> <pre>nmcli connection up fustlab-24    nmcli device wifi connect fustlab-24    true curl <a href="http://10.1.0.1:4990/logoff">http://10.1.0.1:4990/logoff</a></pre> <p>in /etc/fuss-client/session-cleanup-script lo script termina con le righe:</p> <pre>curl <a href="http://10.1.0.1:4990/logoff">http://10.1.0.1:4990/logoff</a> nmcli connection delete fustlab-24    true</pre> <p>1. "fustlab-24" è l' SSID-Name; true serve a evitare un errore che impedisce ad esempio il login. L' SSID-Name deve comparire nella lista visibile cliccando col tasto dx del mouse sull'Applet NetworkManager nell'area di notifica in basso a dx e selezionando Edit Connection. Gli script vanno ovviamente resi eseguibili e inoltre perchè vengano avviati bisogna inserire in /etc/lightdm/lightdm.conf le righe: session-setup-script=run-parts /etc/fuss-client/session-setup-script session-cleanup-script=run-parts /etc/fuss-client/session-cleanup-script In una cartella (nel nostro caso .local) vengono "nascoste" le due cartelle "modello" .mozilla_mod e chromium_mod che vengono copiate ad ogni login e logout dell'utente ospite. Le due cartelle modello devono come minimo contenere come Pagina predefinita il link <a href="http://10.1.0.1:4990/logoff">http://10.1.0.1:4990/logoff</a> ma possono avere ulteriori personalizzazioni quali Siti Preferiti e quant'altro. La procedura è ridondante ma bisogna prevedere i casi più sfortunati, tipo spegnimenti improvvisi ... PS La parte relativa alla copia delle cartelle potrebbe essere superflua e la Pagina Predefinita potrebbe essere google (?)</p>			