

## fuss-manager - Segnalazione #909

Segnalazione # 788 (In elaborazione): Fare pacchetto .deb

### Impostare la directory di destinazione per i dati di sessione

09/30/2019 10:50 AM - Elena Grandi

<b>Status:</b>	Nuovo	<b>Start date:</b>	09/30/2019
<b>Priority:</b>	Normale	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Elena Grandi	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	0.8.1 Pacchettizzazione		
<b>Resolution:</b>			
<b>Description</b>			
Quando si installa fuss-manager da pacchetto è opportuno che usi le sessioni salvate su disco anziché quelle in memoria usate quando lo si lancia da repository per lo sviluppo, v. <a href="#">#862</a> .			
È quindi necessario che il pacchetto imposti web_session_dir ad un valore opportuno (che venga creato ed impostato coi permessi adeguati).			
<b>Related issues:</b>			
Related to fuss-manager - Segnalazione #862: form/view di login		<b>Chiuso</b>	<b>06/28/2019</b>

### History

#1 - 09/30/2019 10:50 AM - Elena Grandi

- Related to Segnalazione #862: form/view di login added